

07

Deumidificatore  
Dehumidifier


Filtro dell'aria  
sull'aspirazione,  
rimovibile per la pulizia  
Air filter on the air inlet,  
removable for cleaning



Serbatoio per la  
raccolta della condensa  
facilmente rimovibile  
Condensate collection  
tank easy to be removed



Pannello comandi soft  
touch, display a LED,  
flap motorizzato  
Soft touch control panel,  
LED display, motorized  
flap



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO DRY NATURE 17-21

ARGO DRY NATURE 17 492000085

ARGO DRY NATURE 21 492000086

Nelle due potenze è una scelta vincente per deumidificare l'ambiente e rendere l'aria di casa più leggera. Potente e compatto, la sua forma slim ed il suo peso contenuto, gli consentono una trasferibilità agile ed un posizionamento facile in ambiente. Il pannello comandi, di colore silver è soft touch, gioca un contrasto di cromia con il bianco puro della scocca.

In both capacities it is a winning choice for the dehumidification of the environment and for a lighter air in the house. Powerful and compact, its slim shape and its low weight, allow it to be easily transferred and positioned in the room. The control panel, silver and soft touch, displays a contrast of chroma with the pure white of the body.



## ELEGANTE E TECNOLOGICO

- > Design slim, molto elegante
- > Finitura bianco puro, con top e pannello comandi silver
- > Tasti soft touch, display a LED, flap motorizzato
- > 17 l/24h (32 °C; 80% U.R.)
- > Superficie consigliata: fino a 20 m<sup>2</sup>
- > Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (40-80%)
- > Timer ON/OFF 1-24 ore
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Allarme tanica piena
- > Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
- > Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": riavvio automatico dopo un black out, con mantenimento delle ultime impostazioni
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie per il trasporto
- > Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

## ELEGANT AND TECHNOLOGICAL

- > Slim design, elegant
- > Pure white finish, with top and silver control panel
- > Soft touch keys, LED display, motorized flap
- > 17 lt/24h (32 °C; 80% R.H.)
- > Suitable area: up to 20 m<sup>2</sup>
- > High-precision humidistat with adjustable humidity (40-80%)
- > On/off timer 1-24 hours
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Full tank alarm
- > Quick connection for continuous condensation drainage
- > Operation up to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: automatic restart after black out, keeping the last settings
- > Practical multi-directional wheels and carrying handles
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO DRY NATURE 17 8013557513734

EAN ARGO DRY NATURE 21 8013557513741

MODELLO / MODEL		ARGO DRY NATURE 17	ARGO DRY NATURE 21
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	17	21
Superficie consigliata / Recommended area	m <sup>2</sup>	20	24
Portata d'aria / Air flowrate	m <sup>3</sup> /h	250	250
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	L	3,8	3,8
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290 - 3	R290 - 3
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,075/0,00023	0,080/0,00024
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	40-80	40-80
Tipo di controllo / Type of control		<b>Elettronico</b> Electronic	<b>Elettronico</b> Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	260	310
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h.-m.-l.)	dB(A)	47	47
Dimensioni (H./L./P.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	560/342/234	560/342/234
Peso / Weight	kg	13	15